Kopparbandsskarvningsmaskin TDJ-serien för kabelhärving

Model No. JW-CM02



SPECIFICATIONS

Modellnummer	TDJ-1.8T, TDJ-3.0T, TDJ-4.0T
Strömförsörjning	AC220V 50/60HZ
Presskraft	1800kg, 3000kg, 4000kg
Motoreffekt	0,55 KW, 1,0 KW, 1,5 KW
Matningslängd	22 mm, 32 mm, 42 mm
Kopparremsbredd	2/4/6 mm, 6/8/10 mm, 6/8/10 mm
Storlek	310x450x480 mm, 330x600x630 mm, 430x700x730 mm
Vikt	45 kg, 110 kg, 130 kg

kopparbandspressning, koppartrådsfog, kaplar, terminal, tillverkningsmaskin

Funktioner:
Användning av högteknologisk frekvensomvandlingsteknik; elektronisk exakt positionering; när motorn pressas är ljudet mindre än på traditionell kopparbandsmaskin, och det sparar elektricitet; formjusteringen är smidigare och snabbare; undvik vanliga fel på den traditionella terminalmaskinens koppling, elektromagnet etc.!
1. Denna maskin är speciellt designad för trådar som behöver processas genom fusion, med hög hastighet och god kvalitet;
2. Tråden kopplas samman med krimpningsmetoden, vilket ersätter den traditionella lödmetoden, utan bristerna med kallsvetsning, luftsvetsning och luftföroreningar. Det är det enklaste och mest effektiva sättet att klara olika säkerhetsstandardtester;
3. Användningen av speciella kontinuerliga koppartejpterminaler (patent finns registrerade, vänligen förfalska inte) material skärs, formas, pressas och färdigställs samtidigt, snabbt och utan slöseri, vilket sparar kostnader;
4. Kopparremsterminalen har behandlats med speciella texturer och har stark draghållfasthet efter viktning, och kvaliteten är stabil; 5. Den är lämplig för hörlurskablar, datakablar, elektronisk kabeldockning, motstånd/ lampdockning, bilkabelhärva etc., humaniserad design, utan utbildning, kan användas när som helst.

Modell	TDJ-1.8T	TDJ-3.0T	TDJ-4.0T	
Spänning på strömförsörjningen	AC220V 50/60Hz			
Tryckkraft	1800 kg	3000KG	4000KG	
Motorkraft	0,55 kW	1,0 KW	1,5 KW	
Matningslängd	22 mm	32 mm	42 mm	

Kopparremsbredd	2/4/6mm	6/8/10mm	6/8/10mm
Storlek	310x450x480mm	330x600x630mm	430x700x730mm
Vikt	45 kg	110 kg	130 kg

Bearbetningsresultat

