Automatisk IPEX koaxialkabelkrimpmaskin för industriell tillverkning WPM-IPEX

Model No. WPM-IPEX



SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-IPEX
Tillämplig kabeldiameter	1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm, 0,81 mm
Produktionseffektivitet	2200 stk/h
Tryck	0,5~0,7 Mpa (5~7 bar)
Effektkrav	AC220~240 V, 50~60 HZ; 300VA
Brusnivå:	
Storlek	350mm x 260mm x 200mm
Vikt	4 kg

IPEX Terminal Crimping Machine
Produktionsbeskrivning
1. Maskinmodellen specialiserades på coaxialkabelkrimpning, formform, generös, energibesparande och stabil. Design, anslutning av koaxialkabel och utseendet är vackert
2. Användning för seriespeciell terminal, skärning, listning och krimpning kompletterad tillsammans.
3. Maskinen använder japanska SMC-pneumatiska komponenter, som är mer pålitliga och robusta.
4. Maskinens elenhet använder modulära delar, vilket sparar mer och mer energi och stabilitet.

Användningsområde
Denna maskin används för en specialmaskin av I-PEX-serien, precisionskontaktterminal, formning och krimpning. Dessutom bör den vara lämplig för att forma den andra kopplade kontaktterminalen.

Funktion
Maskinen har olika terminaler som motsvarar koaxialkabelns ytterdiametrar, såsom 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm och 0,81 mm vardera. Samtidigt är maskinen kompakt och portabel, PLC-styrningen är enkel och kan konverteras till manuell/automatisk.

Tekniska specifikationer

Tillämpliga koaxialkabelns ytterdiameterområde 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm, 0,81 mm
Produktionseffektivitet 2200 stk/h
Tryck 0,5~0,7 Mpa (5~7 bar) Effektkrav
AC220~240 V, 50~60 HZ; 300VA
brus <70d B (A)
storlek 350mmx260mmx200mm







<>

Product Images

